

Figura 12: Posición D del IT asociado a la calidad 9

| Diferencia normalizada en μm (desde hasta incluido) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Medidas interiores (agujeros) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------------------------------|------|------|------|------|------------------|------------------|------|------|------|------------------|--------------------|---------|-------------|------|
| 6 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 24 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2240 | 2500 | 2800 | Designación abrev. | | Desv. Nomi. | |
| 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 24 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2240 | 2500 | 2800 | 3150 | Letra | Calidad | En tab. | Sig. |
| 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 340 | 360 | 380 | 410 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2240 | 2500 | 2800 | | | | | | | | | | | | | A | Vease la NOTA 10 | | | | |
| 140 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 310 | 340 | 380 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 760 | 840 | | | | | | | | | | | | | B | Vease la NOTA 10 | | | | | | | | | |
| 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | 210 | 230 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 | 360 | 400 | 440 | 480 | | | | | | | | | | | | | C | Vease la NOTA 10 | | | | | | | | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 145 | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 290 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | | | | | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | | | |